



Przewody elektroenergetyczne wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej do odbiorników ruchomych i przenośnych, płaskie Polyvinyl chloride insulated, flexible cables, flat

H03VVH2-F
OMYp 300/300V

Wykonanie wg/Standard H03VVH2-F: PN-HD 21.5.S3
OMYp: PN-91/E-90103, PN-HD 21.1.S4



Konstrukcja Construction	
Żyła przewodu Conductor	linka miedziana klasy 5 stranded copper wires class 5
Izolacja Insulation	polwinit (PVC) polyvinyl chloride (PVC) insulation
Powłoka Sheath	polwinit (PVC) polyvinyl chloride (PVC) sheath
Napięcie znamionowe Rated voltage	300/300V
Oznaczenie barw Core identification	H03VVH2-F 2 x ... niebieska, brązowa OMYp 2 x ... blue, brown
Najwyższa dopuszczalna temp. żył Max. permissible conductor temp.	70°C
Najwyższa dopuszczalna temp. żył przy zwarceniu Max. short circuit temp.	150°C
Certyfikaty Approvals	H03VVH2-F: BBJ <HAR> OMYp: B
Zastosowanie Application	Przewody mieszkaniowe o izolacji i powłoce polwinitowej przeznaczone do połączeń przenośnych odbiorników mieszkaniowych o małym obciążeniu mechanicznym. Przewody te nie mogą być stosowane do urządzeń grzejnych. Indoors cables with PVC insulation and sheath are used for the connection of portable equipments at light mechanical stress. Not permitted for heating equipments.

Typ przewodu Type of cable	Liczba żył No. of cores (szt.)	Przekrój Cross-section (mm ²)	Znamionowa grubość izolacji Nom. insulation thickness (mm)	Znamionowa średnica przewodu Nom. cables diameter		Znamionowa grubość opony Nom. sheath thickness (mm)	Przybliżona masa przewodu Cables mass (appr.) (kg/km)	Max. rezystancja żyły w temp. 20°C Effective resistance of conductor (Ω/km)	Zawartość Cu Cu content (kg/km)
				grubość thickness (mm)	szerokość width (mm)				
H03VVH2-F	2	0,5	0,5	3,0	4,9	0,6	25	39,0	9,6
H03VVH2-F	2	0,75	0,5	3,2	5,2	0,6	31	26,0	14,4
OMYp 300/300V	2	1	0,5	3,3	5,5	0,6	36	19,5	19,2
OMYp 300/300V	2	1,5	0,6	4,2	6,8	0,8	54	13,3	28,8